


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#62/441, 62/442, 62/443, 62/444,
62/445, 62/446, 62/447

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
4. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
5. Twist counterclockwise to fasten the acrylic shade. Turn on the power.



NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**SKU#62/441, 62/442, 62/443, 62/444,
62/445, 62/446, 62/447**

NOTA: Por favor, consulte a un electricista cualificado si no está seguro de la instalación o el servicio.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación servicio, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

1. Desempaque con cuidado el aparato, coloque todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fije la correa de montaje en la caja de salida mediante el uso de los 2 tornillos provistos en las cajas eléctricas.
3. Ate los cables de tierra del aparato y de la caja de salida al tornillo de tierra sobre el estribo de montaje. Conecte el cable blanco del luminario al alambre blanco (cable neutro) del circuito de alimentación. Conecte el cable negro del luminario al alambre negro (cable vivo) del circuito de alimentación. Cubra las conexiones utilizando conectores proporcionados. Coloque los cables de vuelta dentro de la caja de salida.
4. Coloque el dosel en la caja de salida mediante la alineación de los tornillos de montaje que sobresalen de la cubierta y apriete el aparato usando las tuercas de seguridad previstas hasta que el cuerpo accesorio se sujete firmemente.
5. Gire a la izquierda para sujetar la sombra de acrílico. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**SKU#62/441, 62/442, 62/443, 62/444,
62/445, 62/446, 62/447**

NOTE : Veuillez contacter un électricien qualifié si vous avez des doutes sur l'installation ou l'entretien.

MISE EN GARDE : Couper le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte de fusibles avant de commencer l'installation ou l'entretien.

1. Déballer soigneusement le luminaire, étaler toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixer l'anneau de montage sur la boîte de sortie à l'aide des 2 vis de boîte de sortie.
3. Attacher les fils électriques de terre du luminaire et de la boîte de sortie à la vis de terre sur la sangle de montage. Connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) du circuit électrique. Connecter le fil noir du luminaire au fil noir (fil sous tension) du circuit électrique. Recouvrir les connexions grâce à des connecteurs de fil. Replacer les fils dans la boîte de sortie.
4. Placer le pavillon sur la boîte de sortie en alignant à fond les vis de montage saillantes au travers du pavillon et serrer le luminaire en utilisant les écrous de blocage fournis jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement maintenu.
5. Tourner dans le sens anti horaire pour fixer l'abat-jour en acrylique. Allumer.